

Torfbasierte Standardsubstrate ersetzen durch torfreduzierte Alternativen

Anwendung		Zusammensetzung	Beispiele für Standard torfbasierte Substrate	Zusammensetzung	Beispiele für torf-reduzierte Substrate	Bemerkungen und Ihre Notizen
Vermehrung Aussaat, Stecken, Pikieren	   	70 % Weißtorf 20 % Schwarztorf 10 % Perlite	PRO Start + Perlite 2740 0009	50 % Weißtorf 20 % Schwarztorf 20 % CocoSol® 10 % Perlite	PRO Start CS20/PE10	30 % Torfersatz
Topfsubstrate ohne Ton	    ab 10er-Topf	65 % Weißtorf 35 % Schwarztorf	Typ 1 1000 0000	50 % Weißtorf 30 % LignoDrain® 20 % Schwarztorf	Ligno Mix S	30 % Torfersatz
				34 % Weißtorf 33 % Schwarztorf 33 % LignoTer®	Ligno Pot	33 % Torfersatz
Topfsubstrate mit Ton	    ab 10er-Topf	65 % Weißtorf 35 % Schwarztorf + 50 l Ton	Tonerde 1 50 l 1100 0188	50 % Weißtorf 30 % LignoDrain® 20 % Schwarztorf	Ligno Mix S TO50	30 % Torfersatz
				34 % Weißtorf 33 % Schwarztorf 33 % LignoTer®	Ligno Pot TO50	33 % Torfersatz
	 ab 11er-Topf	80 % Weißtorf 20 % Schwarztorf + 75 l Ton	PRO classic 2680 0000	50 % Weißtorf 20 % Schwarztorf 15 % CocoSol® 15 % Substratfaser	PRO classic SF15/CS15	30 % Torfersatz
	 ab 10er-Topf	65 % Weißtorf 20 % Schwarztorf 15 % Perlite + 75 l Ton	PRO Ebbe & Flut 2730 0000	50 % Weißtorf 20 % Schwarztorf 15 % CocoDrain® 15 % Perlite	PRO Ebbe & Flut CD15	30 % Torfersatz
Containersubstrate	 ab 13er-Topf	65 % Weißtorf 20 % Torffasern 15 % Schwarztorf	Typ 7 1700 0000	60 % Weißtorf 30 % LignoDrain® 10 % Schwarztorf	Ligno Mix C coarse	30 % Torfersatz



Baumschule



Zierpflanzen



Stauden



Gemüse

Sie wollen ganz ohne Torf arbeiten?

Unser **torffreies Substrat TF Pot PE10** ist vielseitig einsetzbar und für unterschiedliche Bewässerungssysteme geeignet. Es kann bei angepasster Kulturführung die Substrate Typ 1, Tonerde 1 50 l, PRO classic oder PRO Ebbe & Flut ersetzen (TF Pot PE10: 45 % CocoSol®, 35 % Substratfaser, 10 % Substratkompost und 10 % Perlite).





...natürlich
gute Erde!

Eigenschaften der Rohstoffe


	Drainage	Luftkapazität	Strukturstabilität	Wasserkapazität	Pufferung
Fraktionierter Soden- weißtorf, 10 - 25 mm	+	+		++	+
Fraktionierter Soden- weißtorf, 25 - 40 mm	++	++		++	+
Schwarztorf				+	++
CocoSol®	+	+	+	+	
CocoDrain®	++	++	++		
LignoDrain®	++	++			
LignoTer®	+	+			+
Perlite	++	++	++		
Substratfaser	+	+			

Kontakt:


Notizen:



Fraktionierter
Sodenweißtorf
10 - 25 mm



Fraktionierter
Sodenweißtorf
25 - 40 mm



Schwarztorf



CocoSol®



CocoDrain®



LignoDrain®



LignoTer®



Perlite



Substratfaser

Kekkilä-Brill Substrates GmbH

Torfwerkstr. 11 • 49828 Georgsdorf • Tel. +49 (0) 5946 9123-0

info.brill-substrate@kekkila-bvb.com • www.brill-substrate.com

